

MANUSEAMENTO / CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / GARANTIA

Cobertura Telescópica

COLORLUX – Comercio e Industria de Alumínios, Lda.
Rua do Ulmeiro N° 4 - Paiões
2635-649 Rio de Mouro
Portugal
Telefone 21 914 84 53 • Fax 21 914 09 54
colorlux@colorlux.pt

A durabilidade da sua cobertura depende da forma como é utilizada, e efectuado a sua manutenção.

Para poupar no futuro, junto remetemos uma breve descrição, que o vai ajudar a contribuir para uma maior longevidade da sua cobertura. Mantenha as referidas informações guardadas para sua própria referência, e transmita-as a possíveis futuros donos da cobertura

Manuseamento

As operações enunciadas devem ser realizadas com o máximo rigor. Os operadores devem conjugar, de forma perfeita, a dinâmica a aplicar nos dois lados. É absolutamente necessário que os módulos progridam na mesma proporção, respeitando-se desta forma, o desejado paralelismo na deslocação.

Em detrimento da rapidez, revelam-se os princípios que devem nortear a metodologia da operação: *RIGOR, PARALELISMO E SEGURANÇA.*

- **ABERTURA**

Utilizando a ferramenta apropriada, os operadores deverão deslocar o sistema de segurança existente: Garras de fixação.

Verificada a total limpeza das calhas onde deslizarão os módulos da cobertura, e aplicado, nas mesmas, o produto específico que optimiza a operação recolher-se-á, primeiramente o módulo anexo ao fixo maior. No mesmo sentido, recolher-se-ão os outros, sucessivamente, até que a totalidade dos módulos fique instalada sob o fixo supracitado.

- **FECHO**

Esta operação deve ser executada tendo em conta o descrito nos pontos referentes à abertura.

O primeiro módulo a ser accionado será o mais pequeno, e assim sucessivamente. Logo que termine a operação, proceder-se-á à reposição do sistema de segurança (aplicação das garras).

Manutenção / Conservação

A estrutura deve-se manter limpa, para o efeito deverá utilizar-se, apenas água e panos ou similares.

Nunca em situação alguma, deverão aplicar-se materiais, que pela sua natureza ou forma, agredam o policarbonato ou o alumínio (Ex.: palha-de-aço, detergentes, vassouras rígidas, etc.).

Contactos perigosos com outros materiais:

- Pós de gesso e cimento;
- Aço (evitar projecções de poeiras e limalhas de ferro sobre as superfícies anodizadas pois podem ser corroídas em poucos dias. Neste caso, devem soprar-se os materiais com ar e limpar com um pano ou escova secos);
- Madeiras (é aconselhável tratá-las ou pintá-las, pois existem certos tipos de madeiras (sintéticas), que libertam ácidos que podem ter acção nefasta sobre o alumínio.);

São pontos fundamentais,

- Zelar pela inexistência de qualquer vão aberto que possibilite a entrada de ventos fortes para o interior da cobertura.
- Evitar, especialmente no Verão, que a cobertura se mantenha completamente fechada durante longos períodos, pois as temperaturas decorrentes de tal situação, pelo seu excessivo valor, tornam-se agressivas para os materiais utilizados.

Muito Importante,

- A sua cobertura, assim como as demais estruturas metálicas, periodicamente, deverá ser revista e analisada por pessoal competente e habilitado. Recordamos, que a sua longevidade, está directamente relacionada com a MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO que lhe é conferida.

**Se observar qualquer tipo de anomalia, a
COLORLUX deverá ser avisada de imediato.**

Garantia

É dada uma garantia de dois anos pelo trabalho executado.

Todo o revestimento, policarbonatos e metacrilatos, tem um prazo de garantia de dez anos contra o envelhecimento precoce, dado pelo fornecedor dos mesmos.